

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

1. Datos del fabricante o importador

- Nombre de la empresa: Dexibérica Soluciones Industriales
- Dirección: C. Carae, 1, 50197 Zaragoza
- Teléfono / Email : (+34) 646 886 5182/ calidad@dexis-iberica.com

2. Identificación del producto

- Tipo de envase: caja de cartón 290x260x170
- Código de referencia interna:
 - CC-B1 290x260x170 DX02
- Uso previsto: Envasado de repuestos/ EPIs

3. Legislación aplicable

Declaramos que el producto cumple con:

- Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases.
- nuestra empresa manifiesta que, sobre la base a la información aportada por nuestros proveedores de Materia Prima y ensayos realizados sobre nuestros productos, cumple con el art.5 pto.4 “la suma de los niveles de concentración de Plomo, Cadmio, Mercurio y Cromo hexavalente presentes en los envases de cartón o sus componentes es inferior a 100 ppm en peso”, así como lo estipulado en el Reglamento (CE) 1907/2006 REACH y art. 5 pto. 5 sobre la limitación de presencia de PFAS en envases para alimentos.
- UNE-EN 13430:2005 «Envases y embalajes. Requisitos para envases y embalajes recuperables mediante reciclado de materiales»
- Reglamento UE 1115/2023: Deforestación (EUDR).

4. Declaración

El fabricante certifica que los envases descritos cumplen con todos los requisitos legales y técnicos aplicables, y que han sido fabricados bajo un sistema de control de calidad que garantiza su conformidad.

5. Información adicional

Composición y Características técnicas							
Código Calidad	BC603 BC6273307334	Tipo de Canal	BC	Clase DC	DD 1	% Reciclado	100 %
Descripción Composición	<u>Descripción Papel</u>	<u>Gramaje Nom. (g/m2) +/- 7%</u>		<u>Espesor mín. (mm)</u> UNE-EN ISO 3034		6,6	
	BICLASE BLANCO	125		<u>E.C.T. mín. (kN/m)</u> UNE-EN ISO 3037		6	
	FLUTING	95		<u>Peso caja Ecoemb. (g)</u> +/- 7%		269,1	
	MEDIUM	95		<u>Gramaje Eco calidad (g/m2) +/- 7%</u> UNE-EN ISO 536		549,0	
	FLUTING	95		<u>BCT mínimo (Kg)</u> UNE 137001			
	BICLASE	110					

- Condiciones de uso:

Conservación en condiciones normales de Temperatura y Humedad relativa no superior al 65%, bajo cubierto y sin contacto directo con la luz solar para evitar la decoloración, por un tiempo máximo de almacenamiento de 1 año a partir de la fecha de fabricación.

6. Firma y fecha

En Zaragoza, a 31 de agosto de 2026

Firma:

Nombre y cargo: Sergio Sorribas Salas

Director General Dexibérica Soluciones Industriales